

GEOLOGICAL, GEOPHYSICAL,
GEOTECHNICAL, GEOENVIRONMENT,
GEOINFORMATION SERVICES
AND INSTRUMENTS

OYO

多種多様なデータ収録装置に対応する
Φ 18 mm アナログ水位計



<概要>

本水位計は、水位と水温を同時に測定することが可能で、20mmφの観測井に適用可能な小型のアナログ水位計です。

他社製品のデータロガーにも使用可能な電流出力型(4~20mA)のアナログ水位計です。

(注) 全ての他社製品に使用できることを保証するものではありません。

<特長>

- VP-20の観測井にも適用できる小型水位計(φ18×L250mm)です。
- 水位・水温が同時に測定できます。
- ベントチューブをケーブル内に内蔵しているので大気圧補正が不要です。
- センサ部は錆びにくいステンレス材質(SUS316)を使用しています。

<仕様>

水位測定範囲	: 10m 用
水位出力電流	: 4.0 ~ 20mA
測定精度	: ±0.2 %FS 以下
電源電圧	: 8V 58mA (typ.) : 12V 44mA (typ.) : 24V 25mA (typ.)
温度測定範囲	: 0.0 ~ 50.0°C
温度出力	: 0.0 ~ 5.0mA
温度測定精度	: ±1.0°C以下
ケーブル	: 4芯ベントチューブ内蔵
ケーブルシース材料	: 塩化ビニール
ケーブル外径	: Φ7mm
水位計プローブ材質	: ステンレス

応用地質株式会社 ● 製品に関するお問い合わせは、計測システム事業部・サービス開発部にて承ります。 ● 仕様は製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



JQA-2772

- 計測システム事業部 サービス開発部
: 茨城県つくば市御幸が丘43番地 電話029-851-5026
- ホームページ
: <https://www.oyo.co.jp/> E-mail: seihin@oyo.jp
- 本社 : 東京都千代田区神田美土代町7番地 電話03-5577-4501
- 北海道事務所 電話011-200-9522 中部事務所 電話052-793-8321
- 東北事務所 電話022-237-0471 関西事務所 電話06-6885-6357
- 北信越事務所 電話025-274-5656 四国事務所 電話089-925-9516
- 東京事務所 電話048-652-0651 九州事務所 電話092-402-0840

■ テクニカルサポートセンター TEL 029-851-6564
受付時間 平日 9:00~17:00

- 土日祝祭日、創立記念日、お盆期間および年末年始はお休みさせていただきます。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規定並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。