

GEOLOGICAL, GEOPHYSICAL,  
GEOTECHNICAL, GEOENVIRONMENT,  
GEOINFORMATION SERVICES  
AND INSTRUMENTS

OYO

水位計 mini シリーズ データ回収装置

S&DL mini データトラッパー



○接続 (例)



接続された状態でボタンを押すと LED が点滅し、緑が点灯するとデータ回収が成功。

#### <概要>

S&DL mini を本装置に接続する事で、USB メモリを用いたデータ回収が可能となります。

#### <特長>

- ・ ボタン一つで簡単に操作ができます。
- ・ 通信や電源の状態をパネル全面にある LED の点灯状況で簡単に知ることができます。
- ・ 市販の 9V 角型アルカリ電池で作動します。
- ・ USB メモリに入れたデータを mini ソフトウェアにて読み込むことができます。

#### <仕様>

電源 : 9V 角型アルカリ乾電池  
(型式 6LR61)

外形寸法 :  $\phi 46 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$

重量 : 180 g 以下

動作環境 :  $-20 \sim 50^\circ\text{C}$

対応製品 : S & D L mini ・ S & D L mini ECメータ。一部対応していないバージョンがありますのでお問合せください。

USBポート : USB 2.0

右のようにケーブルキットにも接続できます。



## 応用地質株式会社

- 製品に関するお問い合わせは、計測システム事業部・サービス開発部にて承ります。
- 仕様は製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



JQA-2772

- 計測システム事業部 サービス開発部  
: 茨城県つくば市御幸が丘43番地 電話 029-851-5026  
: <https://www.oyo.co.jp/> E-mail: seihin@oyo.jp
- ホームページ
- 本社 : 東京都千代田区神田美土代町7番地 電話 03-5577-4501
- 北海道事務所 電話 011-200-9522 中部事務所 電話 052-793-8321
- 東北事務所 電話 022-237-0471 関西事務所 電話 06-6885-6357
- 北信越事務所 電話 025-274-5656 四国事務所 電話 089-925-9516
- 東京事務所 電話 048-652-0651 九州事務所 電話 092-402-0840

■ テクニカルサポートセンター TEL 029-851-6564  
受付時間 平日 9:00~17:00

- 土日祝祭日、創立記念日、お盆期間および年末年始はお休みさせていただきます。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規定並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。