

小型絶対圧水位計用データ回収ユニット

S&DLmini

リードアウト

OYO
oyo corporation

現場にパソコンを持ち込まなくてもOK!
簡単接続でデータ回収できます。!

使いやすい!

防滴、軽量、視認性に優れたLCD表示
など、アウトドア環境での使用に最適です。

機能充実!

リアルタイム測定時は、内蔵する
大気圧計により大気圧補正後の
データを表示できます。



接続例

【PCとの接続方法】

本製品とPCは、USB-TypeCケーブルで接続し、S&DL mini software
(ver 3.5.0以上)を用いてPCにデータを転送します。



小型絶対圧水位計用
データ回収ユニット
MODEL-4920

DRCコネクタ

S&DLmini水位計
S&DLmini ECメータ

※ケーブルキットご利用の
お客様は、DRCコネクタを
介さず直接接続が可能です。

仕様

電源	006P 9.0V電池 1本	防水機能	IP64
メモリ容量	16Mbyte	寸法/重量	140mmH×85mmW×30mmD/351g
対応ケーブル	S&DL mini対応ケーブルキット	ケース材質	ABS樹脂、SUS316、シリコンゴム
動作温度	-20℃~50℃		

アダプタ(オプション品)

Model-4900用 DRCコネクタ(04930-9102) Model-4800のDRCコネクタもご用意があります。別途お問合せください。

シンプル&リーズナブルな絶対圧水位計

S&DLmini Model-4900



1本で水位・温度・導電率が測定・記録できる多機能タイプ

S&DLmini ECメータ Model-4910



応用地質株式会社
計測システム事業部

TEL:029-851-5078 FAX:029-851-7290

〒305-0841 茨城県つくば市御幸が丘43 E-mail:seihi@oyo.jp www.oyo.co.jp