

孔内傾斜計用ケーシングパイプ



<概要>

孔内傾斜計プローブのガイドパイプとして使用するための各種「ケーシングパイプ」です。いくつかの(材質の)種類および異なる径のものがありますので、現場の状況に応じて選べます。

上の写真では右から「塗装ケーシング」、「アルミケーシングφ47mm」、「ステンレスケーシング」、「アルミケーシングφ80mm」、の順番となっています。

<特長>

- ・φ47mm では、塗装タイプ、アルミタイプ、ステンスタイプの3種類があります。
- ・φ80mm では、アルミタイプがあります。

仕様

塗装ケーシング（硬質アルマイトケーシング改良版）

| | |
|------|---|
| 外 径 | 約φ47mm |
| 全 長 | 約 3m |
| 肉 厚 | 約 1.5mm |
| 材 質 | アルミ JISH4100普（A6063 SS-T5による） |
| 表面処理 | アルマイト処理 6μm の上、更にポリエステルウレタン系塗装を 40μm 実施 |
| 特 長 | 弊社ケーシングの中で最も安価な普及型 従来の硬質アルマイトケーシングに比べ耐食性を強化 カップリングはケーシングに接続済み |

アルミケーシング

| | |
|------|-------------------------------|
| 外 径 | 約φ47mmおよびφ80mm |
| 全 長 | 約 3m |
| 肉 厚 | 約 1.5mm（φ80mm型では2.2mm） |
| 材 質 | アルミ JISH4100普（A6063 SS-T5による） |
| 表面処理 | アルミケーシングをヒシチューブで保護 |
| 特 長 | φ47mmとφ80mmの2種類をラインアップ |

ステンレスケーシング

| | |
|------|------------------|
| 外 径 | 約φ47mm |
| 全 長 | 約 3m |
| 肉 厚 | 約 0.8mm |
| 材 質 | SUS304TP A-C |
| 表面処理 | 酸洗仕上げ |
| 特 長 | 耐久性の高いステンレス材質を使用 |

応用地質株式会社 ● 製品に関するお問い合わせは、計測システム事業部・サービス開発部にて承ります
● 仕様は製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



JQA-2772

- 計測システム事業部 サービス開発部
：茨城県つくば市御幸が丘43番地 ☎029-851-5026
- ホームページ
：http://www.oyo.co.jp/ E-mail: seihin@oyo.jp
- 本 社
：東京都千代田区神田美土代町7番地 ☎03-5577-4501
- 東京支社 ☎048-652-4933 関西支社 ☎06-6885-6357
- 北海道支店 ☎011-863-6711 四国支社 ☎089-925-9516
- 東北支社 ☎022-237-0471 九州支社 ☎092-591-1840
- 中部支社 ☎052-793-8321
- テクニカルサポートセンター ☎029-851-7290 ■ お客様相談室 ☎029-851-6574 ☎029-851-7290
- ※月～金：受付時間 9:00～17:00、土日祝日及び年末年始はお休みさせていただきます。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規定並びに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。