

## S&amp;DLminiデータトラッパー

## S &amp; DLminiデータトラッパー



## ○接続について



接続された状態でボタンを押すとランプが点滅し、  
緑ランプが点灯するとデータ回収が成功となります。

## &lt;概要&gt;

- ・S & DLminiを本装置に接続する事で、USB メモリを用いたデータ回収が可能となります。

## &lt;特長&gt;

- ・ボタン一つで簡単に操作ができます。
- ・通信や電源の状態をパネル全面にあるLEDの点灯状況で簡単に知ることができます。
- ・市販の9V角型アルカリ電池(型式6LR61)で作動します。
- ・USBメモリに入れたデータをS & DLminiソフトウェアにて読み込むことができます。

○ケーブルキットにも接続できます。



## &lt;仕様&gt;

- 電源 : 9V 角型アルカリ乾電池 (型式6LR61)  
(推奨 エナジャイザ Energizer 9V、パナソニック 6LR61XJ 9V)
- 外形寸法 : φ46 mm x 100 mm
- 重量 : 200g 以下
- 対応製品 : S & DLmini バージョン1.017以上  
S & DLminiECメータ
- USBポート : USB 2.0

**応用地質株式会社** ● 製品に関するお問い合わせは、計測システム事業部・サービス開発部にて承ります。  
● 仕様は製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



JQA-2772

- 計測システム事業部 サービス開発部  
: 茨城県つくば市御幸が丘43番地 ☎029-851-5026
- ホームページ  
: <http://www.oyo.co.jp/> E-mail : [seihin@oyo.jp](mailto:seihin@oyo.jp)
- 本 社 : 東京都千代田区神田美土代町7番地 ☎03-5577-4501
- 東京支社 ☎048-652-4933 関西支社 ☎06-6885-6357
- 北海道支店 ☎011-863-6711 四国支社 ☎089-925-9516
- 東北支社 ☎022-237-0471 九州支社 ☎092-591-1840
- 中部支社 ☎052-793-8321

- テクニカルサポートセンター ☎029-851-6564
- お客様相談室 ☎029-851-6574 ☎029-851-7290

※月～金:受付時間 9:00～18:00、土日祝日及び年末年始はお休みさせていただきます。  
■ 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規定並びに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。  
なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。