

S&DL Wireless Adapter

S & DL ワイヤレスアダプタ



<概要>

S&DL ワイヤレスアダプタは、スマートフォンと組み合わせて使用します。本製品をS & D L水位計の端子に接続することにより、スマートフォンにより測定の設定やデータ回収を行うことが可能です。回収したデータをスマートフォンからメールの添付ファイルとして事務所等遠隔地へ送信することが可能になります。

対応するS & D L水位計はMODEL4677・4637G（地上側が緑の電池ケースのタイプ）となります。

<特長>

- 通信はBluetoothを uses。
- スマートフォンより送信するファイルは、CSV形式です。
- 電源は、単四型乾電池3本です。
- スマートフォンのOSは、Android 2.2以上に限ります。また、BlueToothプロファイルSPPが必要です。

※本製品の利用にはS & DL水位計とスマートフォンが必要です。

本製品のみでは、使用できませんので、ご了承ください。

<仕様>

- 電源 : 単4乾電池 3本
動作時間 : 最大10時間(アルカリ乾電池使用時)
インターフェイス : RS232C(Dsub9ピンコネクタ S&DL水位計用)
無線通信方式 : Bluetooth Ver2.1+EDR準拠(Class2)スマートフォン用
無線通信可能範囲: 2m以内
使用温度範囲 : -10~40° C(但し、アルカリ乾電池の使用温度範囲は5~40°C)
外形寸法 : プロテクトケース横75 mm x 縦125 mm x 厚み25mm (RS232Cコネクタ部を含む)
質量 : 180g (乾電池含む)

● データフローイメージ



応用地質株式会社 ● 製品に関するお問い合わせは、計測システム事業部・サービス開発部にて承ります。 ● 仕様は製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



JQA-2772

- 計測システム事業部 サービス開発部
: 茨城県つくば市御幸が丘43番地 ☎029-851-5078
- ホームページ : <http://www.oyo.jp/> E-mail : seihin@oyo.jp
- 本 社 : 東京都千代田区九段北4-2-6 ☎03-3234-0811
- 東日本統括支社 ☎048-652-0651 中部支社 ☎052-793-8321
- 東京支社 ☎048-652-4933 関西支社 ☎06-6885-6357
- 北海道支店 ☎011-863-6711 四国支社 ☎089-925-9516
- 東北支社 ☎022-237-0471 九州支社 ☎092-591-1840
- テクニカルサポートセンター ■ お客様相談室
☎029-851-6564 ☎029-851-7290 ☎029-851-6574 ☎029-851-7290
※月~金:受付時間 9:00~18:00、土日祝日及び年末年始はお休みさせていただきます。